

POINTS FORTS

- Moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Suspension avant à bras triangulaires doubles
- Suspension arrière TTI (Torsional Trailing Independent)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
- Réservoir de carburant de 20,5 l
- Capacité de remorquage jusqu'à 750 kg
- Pneus Carlisle Trail Wolf 25" (63,5 cm)
- Châssis Surrounding Spar Technology (SST G2) avec contrôle du contact géométrique
- Indicateur numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™ et une capacité combinée de 163,3 kg
- Compartiment arrière étanche de 10,9 l
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
- Positions multiples des poignées passager



Viper Red

MOTEUR

Type	38 Ch, monocylindre Rotax 427 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
Direction assistée	S/O
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier 12" (30,5 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	324 kg (715 po)
L x L x H	231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 po) / Arrière : 109 kg (240 po)
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Protection	N/D

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------